MOTOR-BAUREIHE SOLID LINE

UNIVERSAL-MOTOR FÜR DEN SONNENSCHUTZ





TECHNISCHE DATEN ROHRMOTOR SOLID LINE

	Spannung UN	Strom IN	Leistung W	Drehmoment Nm	Drehzahl nN	Schutzart IP	Betriebsart	Länge [A]	Ø [Ø]
GU4510	230V~/50Hz	0,47 A	105 W	10 Nm	16 1/min	44	S2 4 min	514,5 mm	45 mm
GU4520	230V~/50Hz	0,63 A	140 W	20 Nm	16 1/min	44	S2 5 min	544,5 mm	45 mm
GU4530	230V~/50Hz	0,80 A	180 W	30 Nm	16 1/min	44	S2 4 min	564,5 mm	45 mm
GU4540	230V~/50Hz	1,00 A	220 W	40 Nm	16 1/min	44	S2 4 min	584,5 mm	45 mm

Hinweis: GEIGER-Rohrmotoren werden im Set mit 3 m Anschlussleitung mit offenen Kabelenden sowie den für Sie erforderlichen Wellenadaptern und -mitnehmern geliefert. Für die Auswahl der richtigen GEIGER-Artikel-Nr. ist deshalb zuvor festzulegen, in welche Wellengeometrie der Motor eingefügt werden soll.