

**GB1.... Kurbelgestänge montiert mit Gelenkkurbel Ø 14 mm, Ausladung 160 mm, Alu-Rohr 13 x 1.5 mm natur eloxiert, Sicherungshülse RAL 7035**

**GB2.... Kurbelgestänge montiert mit Gelenkkurbel Ø 14 mm, Ausladung 160 mm, Stahlrohr kunststoffummantelt 12 x 1.0 mm weiss, Sicherungshülse RAL 9016**

**GB7.... Kurbelgestänge montiert mit Gelenkkurbel Ø 14 mm, Ausladung 160 mm, Alu-Rohr 13 x 1.5 mm d'bronze eloxiert, Sicherungshülse RAL 8019**

<b>Länge</b>	<b>natur</b>	<b>RAL 9016</b>	<b>d'bronze eloxiert</b>
1000 mm	GB11000	GB21000	GB71000
1100 mm	GB11100	GB21100	GB71100
1200 mm	GB11200	GB21200	GB71200
1300 mm	GB11300	GB21300	GB71300
1400 mm	GB11400	GB21400	GB71400
1500 mm	GB11500	GB21500	GB71500
1600 mm	GB11600	GB21600	GB71600
1700 mm	GB11700	GB21700	GB71700
1800 mm	GB11800	GB21800	GB71800
1900 mm	GB11900	GB21900	GB71900
2000 mm	GB12000	GB22000	GB72000