

BAUREIHE SOLID LINE – MOTORSTEUERUNGEN IM ÜBERBLICK

Für die Baureihe Solid Line stehen verschiedene Elektronik- und Funksteuerungen zur Auswahl. Maßgeschneiderte Sonderlösungen setzen wir gerne für Sie um.

Einsatzbereiche der einzelnen Motorsteuerungen:

	Rollladen	Markise	Screen	Sonnensegel	Sonnenschirm
Easy (E01)	●	●	●	●	●
Soft Plus (E02) <i>2x</i>	●	●	●	●	●
Soft Perfection (E03) <i>+5 Version</i>	●	●	●	●	●
Various (F01) <i>x2</i>	●	●	●	●	●
Soft Plus-wireless (F02)	●	●	●	●	●

Hinweis: Bei der Auswahl der geeigneten Motorsteuerung sind die anwendungstechnischen Details der Sonnenschutzanlage zu beachten. Die GEIGER-Anwendungstechnik steht Ihnen dazu gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie erreichen uns unter +49 (0) 7142 938-333 oder unter anwendungstechnik@geiger-antriebstechnik.de

DRAHTGEBUNDENE ELEKTRONIK – MOTORSTEUERUNGEN

EASY (E01): ELEKTRONISCHE STEUERUNG FÜR ROLLADEN UND MARKISE

- frei positionierbare Endlagen – Einlernvorgang für die Endlagen mit GEIGER-Einstellkabel M45K144
- Festfrierschutz – schützt den Behang auch im Winter
- kein Stand-by-Stromverbrauch – keine dauerhafte Belastung durch Elektromog
- Parallelschaltung möglich

SOFT PLUS (E02): ELEKTRONISCHE STEUERUNG FÜR SPEZIALANWENDUNG: KASSETTENMARKISE

- vollautomatische Einstellung der oberen Endlage
 - Behanglängenausgleich – Korrektur der Endlagen bei Tuchlängung/-kürzung
 - Sicherheits-Funktion – für ein garantiertes Schließen der Kassette
- GEIGER-Schließkraft-Minimierung – für einen (Tuch)schonenden Schließvorgang der Kassette
- die vom Motor aufgebrauchte Schließkraft richtet sich individuell nach der Bauweise der Kassette und den örtlichen Gegebenheiten
- GEIGER-Fahrbereichs-Erkennung – aufgrund der Steuerungsintelligenz erkennt der Motor, in welchem Bereich sich der Behang befindet: er differenziert bei der Leistungsabgabe zwischen Knickpunktbereich, Fahrbereich und Kassetten-Schließ-Bereich. Für die Kassettenmarkise bringt dies zusätzliche Tuchschonung und Sicherheit.
- GEIGER-Powertronic – eine integrierte Einstellhilfe zur Individualisierung der Schließkraft vor Ort
- kein Stand-by-Stromverbrauch – keine dauerhafte Belastung durch Elektromog
- Parallelschaltung möglich

*x obere Stellung auf Zug (wegen Kassettenmarkise)
x als Typ zero verhält sich => gleicher Motor nur Einstellung auf 0*

SOFT PERFECTION (E03): ELEKTRONISCHE STEUERUNG FÜR ROLLADEN

- „Plug & Play“ – automatischer Einlernvorgang durch Drehmomenterkennung
- kein Einstellkabel erforderlich
- Schonung von Behang und Systembauteilen durch extrem sensible Abschaltfunktion im Endlagenbereich
- Blockiererkennung
- Festfrierschutz – schützt den Behang im Winter
- Behanglängenausgleich – selbständige Korrektur der Endlagen bei Behanglängung/-kürzung
- Synchronisierung der Endlagen bei benachbarten Behängen
- kein Stand-by-Stromverbrauch – keine dauerhafte Belastung durch Elektromog
- Parallelschaltung möglich

x2 5 Version => Einbruchskennwert (unter auf Draht)